

Semering

40 x 62 x 10 mm, ASL

28.03.2025

Št. izdelka 00945934

Količina pakiranja 1

Pakirna enota Kos

Tehnične lastnosti

Širina (B) 10 mm

Zunanji premer (D) 62 mm

Največji tlak 0,5 Bar

Barva Črna

Standardna oznaka DIN 3760

Temperaturna obstojnost do + 100 °C

Temperaturna obstojnost od - 40 °C

Material NBR 70

Notranji premer (d) 40 mm


Dodatne informacije

RADIAL-WELLENDICHTRING, NBR 70

nach DIN 3760, mit Staublippe

- Bauform **ASL**: Aussenmantel gummiert mit Staublippe
- Temperaturbeständig von -40°C bis max. +100°C
- Druckbereich bis max. 0,5 bar
- Umfangsgeschwindigkeit (m/s): ≤ 12
- Versteifungsring: unlegierter Stahl nach DIN EN 10139
- Zugfeder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1

Radial-Wellendichtring in der ASL-Ausführung in Anlehnung an die DIN 3760 mit einem elastomeren Außenmantel und einem metallischen Versteifungsring sowie einer federunterstützten Dichtlippe und zusätzlich mit einer Staublippe ausgestattet. Radial-Wellendichtringe sind im allgemeinen für den drucklosen Betrieb ausgelegt. Werden zur Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen, wie z.B. Wellen, Naben, Achsen,... verwendet.

Na voljo v katalogu na strani

DIN in standardni deli 191

Kmetija in hlev 89, 90

