

# Spiralni sveder

Cobalt, fi 2,5 mm

10.04.2025

<b>Št. izdelka</b>	<b>00987040</b>
<b>Naziv proizvajalca</b>	Alpen
<b>Količina pakiranja</b>	1
<b>Pakirna enota</b>	Kos



## Tehnične lastnosti

<b>Zunanji premer (D)</b>	2,5 mm
<b>Dolžina (L)</b>	57 mm
<b>Dolžina 2 (L2)</b>	30 mm
<b>Standardna oznaka</b>	DIN338
<b>Material</b>	HSS-Cobalt

## Dodatne informacije

### HSS - COBALT STAHLBOHRER

COBALT - kurz, DIN 338 RN, per Stück blisterverpackt.  
Schneller gehts nicht. Härter gehts nicht. Speziell zum Bearbeiten von hochfesten und rostfreien Stählen.

- 5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit.

Zum Bearbeiten von:

- Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt
- Festigkeit über 800 N/mm<sup>2</sup>
- INDUSTRIEQUALITÄT - für NC-Maschinen geeignet
- BRUCHSICHER - durch CNC-gesteuerte Wärmebehandlung
- PUNKTGENAU - bohrt ohne Ankörnen durch Spezialanschliff

### Na voljo v katalogu na strani

Oprema delavnice 497

