

Spiralni sveder

Cobalt, fi 3,3 mm

14.04.2025

Št. izdelka	00987043
Naziv proizvajalca	Alpen
Količina pakiranja	1
Pakirna enota	Kos



Tehnične lastnosti

Zunanji premer (D)	3,3 mm
Dolžina (L)	65 mm
Dolžina 2 (L2)	36 mm
Standardna oznaka	DIN338
Material	HSS-Cobalt

Dodatne informacije

HSS - COBALT STAHLBOHRER

COBALT - kurz, DIN 338 RN, per Stück blisterverpackt.
Schneller gehts nicht. Härter gehts nicht. Speziell zum Bearbeiten von hochfesten und rostfreien Stählen.

- 5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit.

Zum Bearbeiten von:

- Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt
- Festigkeit über 800 N/mm²
- INDUSTRIEQUALITÄT - für NC-Maschinen geeignet
- BRUCHSICHER - durch CNC-gesteuerte Wärmebehandlung
- PUNKTGENAU - bohrt ohne Ankörnen durch Spezialanschliff

Na voljo v katalogu na strani

Oprema delavnice 497

