

Koničaste klešče

17.04.2025

fi 2,2 - 3,2 mm, dolžina 200 mm, ukrivljene

Št. izdelka	00987520
Naziv proizvajalca	Knipex
Količina pakiranja	1
Pakirna enota	Kos



Tehnične lastnosti

Izvedba	Izolirane ročke, VDE - odobreno
Teža	204 g
Dolžina (L)	200 mm
Material	Kromirano
Standardna oznaka	DIN 5745
Žične vrvi do Ø	2.2 mm ²
Trda žica do Ø	2,2 mm
Srednje trda žica do Ø	3,2 mm



Dodatne informacije

Flachrundzange mit Schneide / Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindungen

- verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- flachrunde, lange, spitz zulaufende Backen
- mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
- 40° gebogen
- flach- runde Backen
- gezahnte Greifflächen
- Schneide mit Facette
- isoliert nach IEC 60900, einsetzbar bis 1000 Volt / AC-1500 Volt DC
- VDE-geprüft, auch nach GPSG

Na voljo v katalogu na strani

Oprema delavnice 494, 604